

SCHEDA TECNICA

BIOGERGAL

Pittura murale lavabile antimuffa per interni



Descrizione

Pittura murale lavabile igienizzante per interni, la sua azione antimuffa permane sulle pareti prevenendo la formazione di muffe, funghi e microorganismi. Ottima la copertura, conferisce alle pareti un aspetto liscio ed opaco. Adatta per essere usata in tutti gli ambienti particolarmente umidi e soggetti alla formazione di condensa e quindi allo sviluppo di muffe (bagni, cucine, cantine, etc.) o dove è richiesta un'igiene assoluta (ospedali, palestre, panifici, etc.)

Preparazione dei supporti

Superfici nuove o non pitturate: assicurarsi che la superficie sia asciutta - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND opportunamente diluito.

Superfici deteriorate o pitturate con tempera: rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco - stuccare con AREASTUCCO nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND opportunamente diluito.







Superfici pitturate con idropittura lavabile: riempire eventuali fori o capillarità della parete con AREASTUCCO riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND opportunamente diluito.

Modalità di applicazione

Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta - applicare due mani di BIOGERGAL con un intervallo di circa 5 - 6 ore una dall'altra.

Caratteristiche tecniche

Dati principali rilevati a 20°C e con umidità relativa inferiore al 75%

Resa teorica per mano 11 - 12 mq / l	Secco al tatto 45' - 1h 20'
Aspetto e finitura VELLUTATO / LISCIA	Secco in profondità 20 - 24 ore
Colori BIANCO	Sovraverniciabile 6 - 8 ore
Esterni / Interni INTERNI	Peso specifico 1,58 ± 0,05 g/cm ³
Applicazione   	Viscosità 14.000 - 18.000 cps
Diluizione CON ACQUA  30%  25%  40%	Stoccaggio 24 mesi
Pulizia attrezzi CON ACQUA POTABILE	Confezioni litri 4 - 14

Direttiva 2004/42/CE - Decreto Legge n. 161 / 2006
pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a / BA
Valore limite UE max per questo prodotto: dal 1/1/2007 75 g/l
dal 1/1/2010 30 g/l
BIOGERGAL contiene COV g/l 5.1

Notizie utili

- Mescolare bene prima dell'uso
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C o superiori a 35° C
- Conservare in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore



www.colorificioarea51.it

Zona industriale C/da Sant' Antuono 84035 Polla - SA - Italy Tel +39 0975 391005 Telefax +39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it