

## SCHEDA TECNICA

# IDROMAT

**Smalto murale ad acqua**



### Descrizione

Smalto murale acrilico ad acqua superlavabile inodore con finitura satinata. È dotato di ottima copertura e punto di bianco. L'elevata resistenza al lavaggio e la sua facilità d'impiego ne fanno il prodotto ideale per la decorazione e protezione di ambienti interni dove è necessaria una frequente pulizia come scuole, mense, ospedali, ristoranti, palestre, camere per bambini etc.

### Preparazione dei supporti

**Superfici nuove o non pitturate:** assicurarsi che la superficie sia asciutta - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito.

**Superfici deteriorate o pitturate con tempera:** rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco - stuccare con AREASTUCCO nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito.




**Superfici pitturate con idropittura lavabile:** riempire eventuali fori o capillarità della parete con AREASTUCCO riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito.

### Modalità di applicazione

Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta - applicare due mani di IDROMAT con un intervallo di circa 6 ore una dall'altra. E' consigliabile inoltre prima dell'applicazione di alcune tinte, l'utilizzo di una mano di ELEGANCE '06 ACRILICO BIANCO come fondo uniformante.

### Caratteristiche tecniche

Dati principali rilevati a 20°C e con umidità relativa inferiore al 75%

<b>Resa teorica per mano</b>	11 - 12 mq / l	<b>Secco al tatto</b>	30' - 1h 10'
<b>Aspetto e finitura</b>	SATINATO / LISCIA	<b>Secco in profondità</b>	16 - 20 ore
<b>Colori</b>	BIANCO - COLLEZIONE FANTASIE 208	<b>Sovraverniciabile</b>	6 - 8 ore
<b>Esterni / Interni</b>	NO / SI	<b>Peso specifico</b>	1,35 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Applicazione</b>	  	<b>Viscosità</b>	1.800 - 3.500 cps
<b>Diluizione</b>	CONACQUA 10 - 20 % a volume	<b>Stoccaggio</b>	24 mesi
<b>Pulizia attrezzi</b>	CON ACQUA POTABILE	<b>Confezioni</b>	litri 4 - 10

Direttiva 2004/42/CE - Decreto Legge n. 161 / 2006  
pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a / BA  
Valore limite UE max per questo prodotto dal 1/1/2010 30 g/l

IDROMAT contiene COV max 23 g/l

### Notizie utili

- Mescolare bene prima dell'uso
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C o superiori a 35° C
- Conservare in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore



[www.colorificioarea51.it](http://www.colorificioarea51.it)

Zona industriale C/da Sant' Antuono 84035 Polla - SA - Italy Tel +39 0975 391005 Telefax +39 0975 375811

E-mail: [info@colorificioarea51.it](mailto:info@colorificioarea51.it)