

**DESCRIZIONE**

AREAFOND GRIP

Primer a base di resina silanizzata, monocomponente e pronto all'uso, idoneo per migliorare l'adesione su supporti difficili.

AREAFOND GRIP è un primer universale monocomponente pronto all'uso, formulato con resina stirene-acrilica modificata con silano in dispersione acquosa.

È studiato per migliorare l'adesione su supporti lisci, compatti, poco assorbenti o di difficile applicazione, quali pavimenti e rivestimenti in ceramica, lamiera zincate, superfici plastiche, vetro e calcestruzzo.

E' il prodotto ideale prima dell'applicazione di adesivi cementizi, malte rasanti, resine autolivellanti, smalti e altri sistemi di rivestimento, favorisce un'ottimale adesione tra il supporto e il successivo ciclo applicativo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20°C
e con umidità relativa
inferiore al 75 %)

Aspetto e finitura	liquido/ruvida
Colore	bianco
Supporti di applicazione	Interni ed esterni
Natura del legante	stirene acrilica modificata con silano in dispersione acquosa
Resa teorica per mano	8 - 10 mq / l
Applicazione e diluizione	a pennello pronto all'uso - se necessario con acqua al 5% a rullo pronto all'uso - se necessario con acqua al 5%
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Secco al tatto	4 - 5 h
Sovraverniciabile	6 - 8 h
Essiccazione completa	8 - 12 h
Peso specifico	1,12 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	1.750 - 2.100 cps
Vita di stoccaggio	24 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 0,750 - 4 - 14

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006

Primer fissativo Base ACQUA h/BA

Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l

AREAFOND GRIP contiene COV massimo 1 g/l

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
E MODALITA' DI APPLICAZIONE**

Rimuovere eventuali parti in fase di distacco e ripristinare eventuali fori o capillarità della superficie con malte o rasanti specifici.

Assicurarsi che la superficie sia ben stagionata, asciutta, pulita e priva di umidità.

Verificare che la temperatura dell'ambiente e del supporto non sia inferiore a +8°C e superiore ai +35°C.

Successivamente procedere con l'applicazione di AREAFOND GRIP già pronto per l'uso.

CONSIGLI UTILI

Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.

Conservare il prodotto, privo di acqua, in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo l'applicazione prima di soggiornarvi nuovamente.

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it