



DESCRIZIONE

A - REPELLENT

Idrorepellente protettivo a base siliconica

Impregnante silossanico idrorepellente, specifico per una protezione duratura ed invisibile di facciate, tegole, mattoni, tufo, gesso, calce e conglomerati in genere. Evita inconvenienti dovuti alle penetrazioni di umidità quali: alterazione di colore, inquinamenti delle superfici, effluorescenza calcarie, danni dovuti al gelo, rigonfiamenti, sviluppo di muffe. Inoltre, lascia una finitura non appiccicosa che riduce la ritenzione dello sporco. Non crea pellicola e in tal modo non altera l'estetica del supporto trattato.

Le superfici trattate avranno una protezione efficace contro l'azione dannosa degli agenti atmosferici (pioggia, ambienti marini, gelate, smog, etc.).

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20°
e con umidità relativa
inferiore al 75 %)

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Incolore opaco - Ravvivante</i>
<i>Colori / Basi</i>	<i>Incolore</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni/Esterni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Silossanico</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>3 - 8 mq/litro (variabile in funzione dell'assorbimento del supporto)</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello pronto all'uso a rullo pronto all'uso</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>1 - 2 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>24 - 36 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>0.98 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>24 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 0,750 - 4 - 14</i>

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006

Primer Base ACQUA g/BA

*Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l
A-REPELLENT contiene COV massimo 22 g/l*

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI**

Se necessario pulire con prodotti specifici a seconda della superficie da trattare per eliminare eventuali tracce di sporco.

Spazzolare successivamente per depolverare la superficie.

Assicurarsi che la superficie da trattare sia perfettamente asciutta.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

-Assicurarsi che la superficie sia pulita, ben stagionata e perfettamente asciutta in profondità

- Applicare una mano di A-REPELLENT in quantità necessaria per la completa saturazione della superficie fino al rifiuto del prodotto da parte del supporto.

Non applicare ulteriori mani di prodotto quando è già cominciata la fase di essiccazione, eccessi di prodotto possono creare aloni.

**AVVERTENZE E
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
Mescolare bene prima dell'uso.
Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.
Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.
Non applicare su parete esposta al sole diretto.
Non applicare in previsione di piogge.
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

INDICAZIONI DI SICUREZZA

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.
Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono
84035 Polla - SA - Italy
Tel + 39 0975 391005
Telefax + 39 0975 375811
E-mail: info@colorificioarea51.it