



**DESCRIZIONE**

## AREAFIX

*Isolante fissativo ad acqua*

*Fissativo murale a base di resine in emulsione acquosa. Presenta un buon potere penetrante uniformando così l'assorbimento delle superfici da trattare.*

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

*(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)*

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Trasparente</i>
<i>Colori e base</i>	<i>Incolore</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Copolimero vinilico in emulsione acquosa</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>90 - 100 mq / l</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello con acqua 1 : 5</i> <i>a rullo con acqua 1 : 5</i> <i>(Diluizione massima variabile in funzione dell'assorbimento del supporto)</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>4 - 5 h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>5 - 6 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>8 - 12 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,00 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>1.500 - 3.000 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>18 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 1 - 5 - 14</i>

**CLASSIFICAZIONE COV**

*(Direttiva 2004/42/C  
Decreto Legge n. 161/2006*

*Primer fissativo Base ACQUA h/BA  
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l  
AREAFOND ACRILICO contiene COV massimo 1 g/l*

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI****MODALITA' DI APPLICAZIONE****SUPERFICI CON BUON ASSORBIMENTO: (nuove o non pitturate)**

Assicurarsi che la superficie sia asciutta - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFIX diluito in rapporto **1:3**

**SUPERFICI CON ELEVATO ASSORBIMENTO: (deteriorate o pitturate con tempera)**

Rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco - stuccare con AREASTUCCO nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFIX diluito in rapporto **1:2**

**SUPERFICI CON LIEVE ASSORBIMENTO: (pitturate con idropittura lavabile)**

Riempire eventuali fori o capillarità della parete con AREASTUCCO riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFIX diluito in rapporto **1:5**

**SUPERFICI CON RASATURA A STUCCO:**

Carteggiare la parete e depolverare accuratamente l'intera superficie. Applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFIX diluito in rapporto **1:2**

**CONSIGLI UTILI**

Diluire il prodotto nelle percentuali indicate a secondo delle condizioni del supporto. Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C. Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.

Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente. Smtire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tu avia non costituis ono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'ettiv idoneità del prodo o ad ogni singolo caso specifici o e di rispe are le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.