



DESCRIZIONE

AREAFOND PIGMENTATO ACRILICO

Fissativo all'acqua colorato uniformante a finitura liscia

Fissativo all'acqua formulato con cariche coprenti finissime e copolimeri acrilici in emulsione. Trova impiego su superfici murali interne ed esterne oltre che su cartongesso come fondo ancorante.

La sua pigmentazione permette di conferire una maggiore uniformità al supporto trattato, consentendo il raggiungimento della copertura totale con un minor numero di mani di finitura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Liscio opaca</i>
<i>Colori / Basi</i>	<i>Bianco</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Esterni ed interni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Emulsione acrilstirenica</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>10 - 12 mq / l</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>A pennello con acqua 35-40% a volume A rullo con acqua 30-35% a volume ad Airless con acqua 40-45% a volume</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>Max 1 h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>6 - 8 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>24 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,40 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>14.000 - 18.000 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>12 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 4 - 14</i>

CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006*

*Primer fissativo Base ACQUA h/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l
AREAFOND PIGMENTATO ACRILICO contiene COV massimo < 30 g/l*

