



DESCRIZIONE

AREAFOND PIGMENTATO ACRILICO

Fissativo all'acqua colorato uniformante a finitura liscia

Fissativo all'acqua formulato con cariche coprenti finissime e copolimeri acrilici in emulsione. Trova impiego su superfici murali interne ed esterne oltre che su cartongesso come fondo ancorante.

La sua pigmentazione permette di conferire una maggiore uniformità al supporto trattato, consentendo il raggiungimento della copertura totale con un minor numero di mani di finitura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Liscio opaca</i>
<i>Colori / Basi</i>	<i>Bianco e tinte cartella</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Esterni ed interni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Emulsione acrilstirenica</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>10 - 12 mq / l</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>A pennello con acqua 35-40% a volume A rullo con acqua 30-35% a volume ad Airless con acqua 40-45% a volume</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>Max 1 h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>6 - 8 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>24 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,40 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>14.000 - 18.000 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>24 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 4 - 14</i>

CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006*

Primer fissativo Base ACQUA h/BA

Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l

AREAFOND PIGMENTATO ACRILICO contiene COV massimo < 30 g/l

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI**

Assicurarsi che gli intonaci siano maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione. Rimuovere con spazzolatura, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti.

Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce o a tempera.

Riempire con stucco o prodotti analoghi eventuali fessurazioni.

Su supporti in buone condizioni ben coesi è possibile applicare il prodotto direttamente.

Su supporti molto assorbenti e per un consolidamento più efficace applicare AREAFOND PRIMER FX diluito in rapporto 1:3 per uniformare l'assorbimento. Lasciare asciugare per almeno 4-6 ore.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura procedere con l'applicazione dell' AREAFOND PIGMENTATO ACRILICO.

Nella maggior parte dei casi è sufficiente una sola mano di applicazione.

È possibile successivamente sovraverniciare per applicazione all'esterno con finitura al QUARZO, ELASTOMERICA, ACRILICA, o all'interno con qualsiasi idropittura.

CONSIGLI UTILI

Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione. Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.

Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.

Non applicare su parete esposta al sole diretto, in previsione di piogge, gelo o forti escursioni termiche tra giorno/notte con possibile presenza di condensa superficiale.

Non applicare su supporti freschi, umidi o in fase di disgelo.

Le basse temperature notturne influenzano negativamente la perfetta reticolazione del prodotto.

Verificare preventivamente temperatura e umidità del supporto.

Conservare il prodotto privo di acqua in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it