



**DESCRIZIONE**

## AREAFOND UNIFORMANTE ACRILICO

*Fondo riempitivo uniformante fibrorinforzato per esterni ed interni*

Fondo riempitivo pigmentato fibrorinforzato a base di resine stirolo acriliche e inerti a granulometria selezionata. L'ottimo potere riempitivo consente di mascherare le microcavillature superficiali e di prevenire il riformarsi delle stesse. Ideale per uniformare i differenti assorbimenti e la diversa granulometria di rappezzi in facciata.

Disponibile in due differenti granulometrie 0,5 - 0,2.

È indicato anche per conferire la finitura effetto intonaco su lastre in cartongesso.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

*(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)*

Aspetto e finitura	Minerale ruvida
Colori / Basi	Bianco / Gr. Grossa (0,5) ; Gr. Fine (0,2)
Supporti di applicazione	esterni ed interni
Natura del legante	acrilstirenica
Resa teorica per mano	3- 4 mq / l
Applicazione e diluizione	a pennello con acqua 0-10% a volume a rullo con acqua 0-10% a volume
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Secco al tatto	max 1 h
Sovraverniciabile	4 - 6 h
Essiccazione completa	24 h
Peso specifico	1,60 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	19.000 - 28.000 cps
Vita di stoccaggio	12 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 4 - 14

**SPECIFICHE**

Gr. Fine 0,2	Granulometria testa massima 250 micron
Gr. Grossa 0,5	Granulometria testa massima 500 micron



**CLASSIFICAZIONE COV**

*(Direttiva 2004/42/CE)  
Decreto Legge n. 161/2006*

Primer fissativo Base ACQUA h/BA

Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l

AREAFOND UNIFORMANTE ACRILICO contiene COV massimo < 30 g/l

**PREPARAZIONE DEI  
SUPPORTI**

*Assicurarsi che gli intonaci siano maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.*

*In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione. Rimuovere con spazzolatura, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti.*

*Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce o a tempera. Riempire con stucco o prodotti analoghi eventuali fessurazioni.*

*Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito o per un consolidamento più efficace AREAFOND PRIMER FX opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento. Lasciare asciugare per almeno 4-6 ore.*

*Su supporti in buone condizioni ben coesi e consolidati con basso assorbimento è possibile applicare il prodotto direttamente senza fissativo.*

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

*Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura procedere con l'applicazione dell' AREAFOND UNIFORMANTE ACRILICO.*

*Nella maggior parte dei casi è sufficiente una sola mano di applicazione.*

*È possibile successivamente sovraverniciare per applicazione all'esterno con finitura al QUARZO, SILOSSANICA, ELASTOMERICA, ACRILICA, o all'interno con qualsiasi idropittura.*

**CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione. Mescolare bene prima dell'uso.*

*Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.*

*Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.*

*Non applicare su parete esposta al sole diretto*

*Non applicare in previsione di piogge.*

*Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.*

*Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore.*

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente. Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.*

*Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.*



Zona industriale C/da Sant' Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it