



DESCRIZIONE

AREAFOND ACRILICO

Isolante fissativo murale acrilico ad alta concentrazione

Fissativo acrilico con un elevato potere di penetrazione ed un'ottima aderenza su intonaci vecchi e nuovi. l'applicazione di AREAFOND ACRILICO ottimizza ed economizza i consumi delle pitture successive.

CARATTERISTICHE TECNICHE

*(Dati principali rilevati a 20°
e con umidità relativa
inferiore al 75 %)*

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Trasparente</i>
<i>Colori e base</i>	<i>Incolore</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni ed esterni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Acrilico</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>90 - 100 mq / l</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello con acqua 1 : 10 a rullo con acqua 1 : 10 (Diluizione massima variabile in funzione dell'assorbimento del supporto)</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>4 - 5 h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>5 - 6 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>8 - 12 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,00 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>1.400 - 2.500 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>24 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 1 - 5 - 14</i>

CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006*

*Primer fissativo Base ACQUA h/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l
AREAFOND ACRILICO contiene COV massimo 1 g/l*

C O L O R I F I C I O

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
E MODALITA' DI
APPLICAZIONE****SUPERFICI CON BUON ASSORBIMENTO: (nuove o non pitturate)**

Assicurarsi che la superficie sia asciutta - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND ACRILICO diluito in rapporto **1:7**

SUPERFICI CON ELEVATO ASSORBIMENTO: (deteriorate o pitturate con tempera)

Rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco - stuccare con AREASTUCCO nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND ACRILICO diluito in rapporto **1:5**

SUPERFICI CON LIEVE ASSORBIMENTO: (pitturate con idropittura lavabile)

Riempire eventuali fori o capillarità della parete con AREASTUCCO riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND ACRILICO diluito in rapporto **1:10**

SUPERFICI CON RASATURA A STUCCO:

Carteggiare la parete e depolverare accuratamente l'intera superficie.
Applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND ACRILICO diluito in rapporto **1:4**

CONSIGLI UTILI

Diluire il prodotto nelle percentuali indicate a secondo delle condizioni del supporto.

Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.

Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.

Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.