



DESCRIZIONE

AREALUX

Smalto ad acqua lucido

Smalto acrilico all'acqua lucido di facile impiego idoneo alla verniciatura all'interno e all'esterno di materiali come legno, ferro, lamiera zincata, alluminio, plastica ed altri supporti previa opportuna preparazione del fondo. Non è nocivo ed è privo di odori sgradevoli. Può essere utilizzato in ambienti come camere per bambini, scuole, asili e ospedali.

Prodotto certificato con rapporto di prova n. 15LA01507.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20°
e con umidità relativa
inferiore al 75 %)

Aspetto e finitura	Lucido / Liscia
Colori / Basi	Bianco - NTR - Tinte cartella
Supporti di applicazione	Interni/Esterni
Natura del legante	Polimero acrilico
Gloss 60°	88
Resa teorica per mano	12 - 13 mq/l
Applicazione e diluizione	a pennello pronto all'uso - con acqua se necessario al 5% a rullo pronto all'uso - con acqua se necessario al 5% a spruzzo pronto all'uso - con acqua se necessario al 5%
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Secco al tatto	35' - 1h 20'
Sovraverniciabile	6 - 8 h
Essiccazione completa	20 - 24 h
Peso specifico	1,20 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	6.500 - 2.800 cps
Vita di stoccaggio	18 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 0,375 - 0,750 - 2,5 - 10

rev. n. 2 del 20 Feb 2020

ST_AREALUX

**CLASSIFICAZIONE COV**

(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006

*Pitture per finiture e tamponature da int/est per legno, metallo o plastica Base ACQUA d/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 130 g/l
AREALUX contiene COV massimo 60 g/l*

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI**

Pareti ad intonaco o cartongesso: rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco. Stuccare con AREASTUCCO nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui. Applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito.

Legno, ferro, plastiche: pulire accuratamente il supporto e lasciarlo asciugare. Applicare una mano di fondo specifico per il materiale da pitturare.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

*Assicurarsi che la parete sia perfettamente preparata e asciutta.
Applicare due mani di AREALUX con un intervallo di circa 6 ore una dall'altra.*

TINTEGGIATURA

*La colorazione è realizzabile tramite il sistema tintometrico AREA COLOR SYSTEM.
Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.*

**AVVERTENZE E
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
Mescolare bene prima dell'uso.*

†

Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C.

Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.

Non applicare su parete esposta al sole diretto.

∨

Non applicare in previsione di piogge.

Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.

Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette per almeno 48 ore dalla pioggia e dalla condensa che deriva da escursioni termiche.

Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente. Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it