



**DESCRIZIONE**

## AREASAN RISANANTE

*Soluzione igienizzante per il risanamento di murature contaminate da muffe*

*Soluzione detergente igienizzante ad ampio spettro d'azione per il risanamento di murature interne ed esterne contaminate da muffe, alghe, muschi e licheni. Areasan svolge inoltre una forte azione preventiva contro la ricrescita di microorganismi.*

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

*(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)*

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Bianco lattiginoso</i>
<i>Colori e base</i>	<i>Incolore</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni ed esterni</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>8 - 9 mq / l</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello pronto all'uso</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>3 - 4 h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>24 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>12 - 16 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,00 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>1.400 - 2.500 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>24 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 1 - 5</i>



**CLASSIFICAZIONE COV**

*(Direttiva 2004/42/CE)  
Decreto Legge n. 161/2006*

*Primer fissativo Base ACQUA h/BA  
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l  
AREASAN RISANANTE contiene COV massimo 20 g/l*

**PREPARAZIONE DEI  
SUPPORTI  
MODALITA' DI  
APPLICAZIONE**

*Applicare AREASAN senza diluire direttamente sulle zone contaminate con un pennello o con una spugna esercitando in questo modo un'azione meccanica che favorisca la penetrazione del prodotto nel supporto.*

*A parete asciutta (almeno 3 - 4 ore o più) spazzolare accuratamente la superficie trattata con spazzola dura.*

*Se necessario, su supporti molto degradati, il trattamento può essere ripetuto dopo 24 ore.*

*Procedere successivamente alla verniciatura usando prodotti antialga per esterno e antimuffa per interno.*

**CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione. Mescolare bene prima dell'uso.*

*Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.*

*Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente. Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.*

*Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.*



Zona industriale C/da Sant' Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it