



DESCRIZIONE

AREASTUCCO IN PASTA

Stucco in pasta pronto all'uso

Stucco all'acqua in pasta pronto all'uso, di aspetto liscio, compatto ed uniforme ad alto potere riempitivo. Adatto ad essere utilizzato come rasante liscio per pareti e soffitti ad intonaco civile, speciale per gesso e cartongesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

<i>Finitura</i>	<i>Liscia</i>
<i>Colori e base</i>	<i>Bianco</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Copolimero vinilico in emulsione acquosa</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>1 kg/m² con spessore di circa 1mm</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>Con spatola o frattazzo - Pronto all'uso</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>1 - 2 h</i>
<i>Carteggiabile</i>	<i>8 - 12 h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>16 - 24 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>16 - 24 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,75 +/- 0,1 kg/lit</i>
<i>Viscosità</i>	<i>Tixotropica</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>12 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 1 - 5 - 20</i>

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**SUPERFICI NUOVE:**

Spazzolare e pulire accuratamente la superficie, assicurarsi che sia ben asciutta e stagionata.

SUPERFICI PITTURATE:

Rimuovere, tramite spazzolatura, tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco. La superficie deve essere perfettamente pulita, asciutta e stagionata.

Qualora il supporto risulti molto assorbente applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO diluito 1:8.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Assicurarsi che la parete sia perfettamente preparata.

Applicare AREASTUCCO IN PASTA mediante frattazzo o spatola in una o due mani, non superare mai 1 - 1,5 mm di spessore per ogni applicazione, eventuale seconda mano dopo circa 8 - 10 ore dalla prima.

Prima di sovraverniciare, assicurarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito ed asciutto, carteggiare la superficie, spolverare e procedere all'applicazione del fissativo scegliendolo in base al tipo di pittura da utilizzare.

CONSIGLI UTILI

Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C. Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.

Conservare il prodotto in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente. Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono
84035 Polla - SA - Italy
Tel + 39 0975 391005
Telefax + 39 0975 375811
E-mail: info@colorificioarea51.it