



AREATENNIS

Pittura acrilica per pavimentazioni sportive e civili

AREATENNIS è una pittura a base di legante acrilico in dispersione acquosa, idonea alla protezione di pavimenti destinati allo svolgimento di varie attività sportive, tra le quali: tennis, basket, calcetto, volley, aree gioco bimbi, aree pedonali, ecc. Può essere applicata su qualsiasi superficie in cemento o bitume adibita ad uso sportivo o civile. Il prodotto è dotato di elevata resistenza al dilatamento ed agli agenti atmosferici. Assicura un'ottima pedonabilità e una lunga durata della finitura. Ideale anche per la protezione e decorazione di pavimenti o marciapiedi. Non rotabile.

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20°
e con umidità relativa
inferiore al 75 %)

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Satinata / Lievemente ruvida</i>
<i>Colori / Basi</i>	<i>Bianco - Grigio 7030 - Verde 6029- Rosso 612 - Azzurro 5015</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Esterni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Acrilico</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>5 - 6 mq/litro</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello con acqua: 1° mano 40-50%, 2° - 3° mano 10-20% a rullo con acqua: 1° mano 40-50%, 2°-3° mano 10-20%</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>2 - 4 h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>8 - 12 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>1 - 2 giorni (variabili in funzione dell'umidità e della temperatura)</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,30 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>Tixotropica</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>24 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 4 - 14</i>

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni Base ACQUA i/BA

*Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 140 g/l
AREATENNIS contiene COV massimo 10 g/l*

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI**

- Assicurarsi che il supporto da verniciare sia asciutto e ben stagionato.*
- Rimuovere tutte le parti di pittura o detriti non aderenti al supporto.*
- Applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND ALCALINO opportunamente diluito lasciandolo asciugare per circa 6 ore.*

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto.*
- Su supporti deteriorati applicare, come ulteriore fondo, una prima mano di AREATENNIS, possibilmente a pennello, diluita al 40 - 50% con acqua per migliorare l'adesione.*
- Lasciare asciugare per circa 8 - 12 ore.*
- Applicare due mani a finire di AREATENNIS diluita al 10-20% con acqua, con intervalli di 10 ore circa l'una dall'altra.*

TINTEGGIATURA

*Il prodotto è disponibile in basi già pronte:
Bianco - Grigio 7030 - Rosso 612 - Verde 6029 - AZZURRO 5015.*

