



AREATOP ACRYL

Idropittura superlavabile acrilica per muro e cartongesso

DESCRIZIONE

Idropittura murale superlavabile acrilica ad altissima copertura ed elevatissimo punto di bianco. La sua speciale formula contenente dispersioni acriliche di qualità e cariche selezionate ne fanno il prodotto ideale per tutti gli ambienti dove è richiesta una buona resistenza al lavaggio ed una copertura elevata per ottenere così finiture di pregio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

| | |
|----------------------------------|--|
| <i>Aspetto e finitura</i> | <i>Opaco / Liscia</i> |
| <i>Colori / Basi</i> | <i>Bianco B1 - Tinte cartella</i> |
| <i>Supporti di applicazione</i> | <i>Interni/Esterni</i> |
| <i>Natura del legante</i> | <i>Acrilico</i> |
| <i>Resa teorica per mano</i> | <i>12 - 13 mq / l</i> |
| <i>Applicazione e diluizione</i> | <i>a pennello con acqua 20 - 30% a rullo con acqua 15 - 25% a spruzzo con acqua 30 - 40%</i> |
| <i>Pulizia attrezzi</i> | <i>Con acqua potabile</i> |
| <i>Secco al tatto</i> | <i>45' - 1h</i> |
| <i>Sovraverniciabile</i> | <i>6 - 8 h</i> |
| <i>Essiccazione completa</i> | <i>24 h</i> |
| <i>Peso specifico</i> | <i>1,43 +/- 0,05 g/ml</i> |
| <i>Viscosità</i> | <i>10.000 - 15.000 cps</i> |
| <i>Vita di stoccaggio</i> | <i>24 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i> |
| <i>Confezioni</i> | <i>Litri 4 - 13</i> |

CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006*

*Pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l
AREATOP ACRYL contiene COV massimo < 5 g/l*

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

SUPERFICI NUOVE NON VERNICIATE e CARTONGESSI

1. Pulire accuratamente la superficie con acqua e sapone neutro.
 2. Rimuovere l'umidità con un panno asciutto.
 3. Applicare una mano di primer AREA 70ND ACRIFICO opportunamente diluito su tutta la superficie per unire l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 6 ore.

SUPERFICI IN BUONE CONDIZIONI PITTURATE CON IDROPITTURA LAVABILE

1. Pulire accuratamente la superficie con acqua e sapone neutro.
 2. Rimuovere l'umidità con un panno asciutto.
 3. Applicare una mano di primer AREA 70ND ACRIFICO opportunamente diluito su tutta la superficie per unire l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 6 ore.

SUPERFICI DETERIORATE O PITTURATE CON TEMPERA

1. Rimuovere accuratamente la vecchia pittura con un raschietto.
 2. Pulire accuratamente la superficie con acqua e sapone neutro.
 3. Rimuovere l'umidità con un panno asciutto.

Applicare una mano di primer AREA 70ND ACRIFICO opportunamente diluito su tutte le superfici per unire l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 6 ore.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta - applicare una o due mani di AREATOP ACRYL con un intervallo di circa 6 - 8 ore una dall'altra.

TINTEGGIATURA

La colorazione è realizzabile tramite il sistema tintometrico AREA COLOR SYSTEM. Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.

**AVVERTENZE E
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
Mescolare bene prima dell'uso.
Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C.
Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.
Non applicare su parete esposta al sole diretto.
Non applicare in previsione di piogge.
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

INDICAZIONI DI SICUREZZA

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.
Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.
Per ulteriori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto consultare la relativa scheda di sicurezza.*

VOCE DI CAPITOLATO

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.