



DESCRIZIONE

BIOFOND

Isolante fissativo igienizzante per cicli antimuffa

Isolante fissativo a base di resine sintetiche acriliche in emulsione ed additivi speciali antibatterici. Di facile applicazione è dotato di un ottimo potere penetrante e consolidante, che insieme alla sua azione igienizzante ne fanno il primer perfetto per cicli antimuffa sia per interno che per esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Trasparente</i>
<i>Colori e base</i>	<i>Incolore</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni ed esterni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Acrilico</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>80 - 90 mq / l</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello con acqua 1 : 8</i> <i>a rullo con acqua 1 : 8</i> <i>Variabile in funzione del tipo di supporto</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>2 - 3 h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>5 - 6 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>8 - 12 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,00 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>1.400 - 2.500 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>24 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 1 - 5</i>



CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006*

*Primer fissativo Base ACQUA h/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/
l AREAFOND ACRILICO contiene COV massimo 5 g/l*

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
E MODALITA' DI
APPLICAZIONE****SUPERFICI CON BUON ASSORBIMENTO: (nuove o non pitturate)**

Assicurarsi che la superficie sia asciutta. In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione.

Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti.

Applicare una mano di fissativo ad acqua BIOFOND diluito in rapporto **1:6**.

SUPERFICI CON ELEVATO ASSORBIMENTO: (deteriorate o pitturate con tempera)

Rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco. In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione.

Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti.

Stuccare con AREASTUCCO nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui -

applicare una mano di fissativo ad acqua BIOFOND diluito in rapporto **1:5**.

SUPERFICI CON LIEVE ASSORBIMENTO: (pitturate con idropittura lavabile)

Rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco. Riempire eventuali fori o capillarità della parete con AREASTUCCO riempitivo lasciandolo essiccare, spazzolare e carteggiare la parete. In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante

AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione. Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti.

Applicare una mano di fissativo ad acqua BIOFOND diluito in rapporto **1:8**.

CONSIGLI UTILI

Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione. Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.

Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it