BIOSTYLE

Idropittura lavabile antimuffa traspirante per interni

DESCRIZIONE

Idropittura murale traspirante antimuffa igienizzante adatta alla protezione e decorazione di qualsiasi superficie interna. Ideale per bagni, cucine e tutti gli ambienti dove è richiesta una perfetta traspirabilità delle pareti e una continua prevenzione contro le muffe. Di finitura opaca, grazie al suo elevato punto di bianco e al suo eccezionale potere coprente, maschera le imperfezioni delle superfici ottenendo così risultati eccezionali e conferendo alle pareti sempre un gradevole aspetto estetico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20°C e con umidità relativa inferiore al 75 %)

Aspetto e finitura	*Opaco / Liscia*
Colori / Basi	*Bianco*
Supporti di applicazione	*Interni*
Natura del legante	*Copolimero vinilversatico*
Resa teorica per mano	*10 - 11 mq/l*
Applicazione e diluizione	*a pennello con acqua 20 - 30%* *a rullo con acqua 15 - 25%* *a spruzzo con acqua 30 - 40%*
Pulizia attrezzi	*Con acqua potabile*
Secco al tatto	*40' - 1h 30'*
Sovraverniciabile	*6 - 8 h*
Essiccazione completa	*24 h*
Peso specifico	*1,61 +/- 0,05 g/ml*
Viscosità	*14.000 - 18.000 cps*
Vita di stoccaggio	*24 mesi (in luogo fresco e asciutto)*
Confezioni	*Litri 2,5 - 4 - 14*

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE Decreto Legge n. 161/2006

Pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l
BIOSTYLE contiene COV massimo < 5 g/l

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

SUPERFICI NUOVE NON VERNICIATE e CARTONGESSI
Assicurarsi che gli intonaci siano maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni.
Applicare una mano di fissativo BIOFOND opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

SUPERFICI IN BUONE CONDIZIONI PITTURATE CON IDROPITTURA LAVABILE
Assicurarsi che le superfici siano pulite, prive di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni. In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione.
Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti.
Applicare una mano di fissativo BIOFOND opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

SUPERFICI DETERIORATE O PITTURATE CON TEMPERA
Pulire accuratamente le superfici eliminando le parti di intonaco o idropittura sfarinate e scarsamente aderenti.
In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione.
Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti.
Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni o se necessario, in casi di spessori elevati, ripristinare con malte specifiche. Applicare una mano di fissativo BIOFOND opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura procedere con l'applicazione di BIOSTYLE opportunamente diluito.
Applicare la seconda mano a distanza di 6 - 8 ore.

TINTEGGIATURA

La colorazione è realizzabile tramite il sistema tintometrico AREA COLOR SYSTEM.
Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.

AREA 51 COLORIFICIO

AVVERTENZE E CONSIGLI UTILI

Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
Mescolare bene prima dell'uso.
Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.
Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.
E' consigliabile utilizzare basi del medesimo lotto di produzione.
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.
Per ulteriori informazioni riguardo l'utilizzo del prodotto consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifich del COLORIFICIO AREA 51. TuÃavia non costituis ono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'e. ettiv idoneità del prodo o ad ogni singolo caso specifi o e di rispe are le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.

AREA 51 COLORIFICIO
Zona industriale C/da Sant' Antuono
84035 Polla - SA - Italy
Tel + 39 0975 391005
Telefax + 39 0975 375811
E-mail: info@colorificioarea51.it