



## DESCRIZIONE

## ELEGANCE - 06 TENDENCE

*Idropittura superlavabile colorata per interni*

*Idropittura superlavabile autopulente, con cariche ed additivi pregiati e selezionati, è caratterizzata da eccezionale copertura, resa, dilatazione setolosità, tanto da essere elemento di decoro ove si voglia ottenere ambienti di prestigio ed eleganza con soluzioni estetiche di finiture pregiate. Si contraddistingue inoltre per l'ottima pennellabilità, l'elevato potere coprente anche con tinte forti e per la notevole resistenza allo sporco.*

## CARATTERISTICHE TECNICHE

*(Dati principali rilevati a 20°  
e con umidità relativa  
inferiore al 75 %)*

Aspetto e finitura	Opaco / Liscia
Colori / Basi	Giallo vivo - Rosso vivo - Arancio - blu - Verde - Bruno - Rosso ossido - Giallo ossido - Nero
Supporti di applicazione	Interni
Natura del legante	Vinil versatato
Resa teorica per mano	12 - 13 mq/l
Applicazione e diluizione	a pennello con acqua 20 - 30% a rullo con acqua 5 - 15% a spruzzo con acqua 25 - 35%
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Secco al tatto	40' - 1h 35'
Sovraverniciabile	6 - 8 h
Essiccazione completa	24 h
Peso specifico	1,48 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	11.000 - 15.000 cps
Vita di stoccaggio	24 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 0,750 - 4 - 14

**CLASSIFICAZIONE COV**

(Direttiva 2004/42/CE)  
Decreto Legge n. 161/2006

Pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a/BA  
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l  
ELEGANCE - 06 TENDENCE contiene COV massimo < 10 g/l

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

**SUPERFICI NUOVE NON VERNICIATE e CARTONGESSI**

4 5 6 7 8

9

10 11 12

13

14 15 16 17 18 19 20

21

22 23

ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 24 ore.

**SUPERFICI IN BUONE CONDIZIONI PITTURATE CON IDROPITTURA LAVABILE**

coerenti. rive di polvere e di parti scarsamente

AREAFOND

ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 24 ore.

**SUPERFICI DETERIORATE O PITTURATE CON TEMPERA**

24 25

26

In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione.

Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti.

Stuccare con AREAS IN AS A o con AREAS RIE I I IN ERE e carteggiare le imperfezioni o se necessario, in casi di spessori elevati, ripristinare con malte specifiche. Applicare una mano di fissativo AREA N ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 24 ore.

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura procedere con l'applicazione di ELEGANCE - 06 TENDENCE opportunamente diluito.

Applicare la seconda mano a distanza di 6 - 8 ore.

E' consigliabile inoltre prima dell'applicazione di tinte vivaci, l'utilizzo di una mano di ELEGANCE - 06 ACRILICO BIANCO come fondo uniformante.

**TINTEGGIATURA**

La colorazione è realizzabile tramite il sistema tintometrico AREA COLOR SYSTEM.

Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.

**AVVERTENZE E  
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.  
Mescolare bene prima dell'uso.*

*Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C. Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.*

*Non applicare su parete esposta al sole diretto.*

*Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.*

*Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore.*

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

*Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.*

*Per ulteriori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto consultare la relativa scheda di sicurezza.*

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.*



Zona industriale C/da Sant' Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: [info@colorificioarea51.it](mailto:info@colorificioarea51.it)