



## DESCRIZIONE

## FINITURA PROTETTIVA

*Protettivo trasparente per idropitture e decorativi*

*Protettivo trasparente per idropitture e decorativi in versione lucida e opaca. Il prodotto protegge la superficie trattata aumentando la lavabilità. Può, inoltre, essere addizionato con GLITTER 3D per un simpatico effetto cielo stellato.*

## CARATTERISTICHE TECNICHE

*(Dati principali rilevati a 20°  
e con umidità relativa  
inferiore al 75 %)*

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Liscia / Opaca o Lucida</i>
<i>Colori / Basi</i>	<i>Trasparente</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Copolimero acrilico</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>12 - 15 mq/l</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello pronto all'uso - con acqua se necessario al 10% a rullo pronto all'uso - con acqua se necessario al 10%</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>1h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>4 - 6 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>24 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,00 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>6.000 - 8.000 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>12 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 1 - 2,5</i>

## CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/CE)  
Decreto Legge n. 161/2006*

*Pitture per effetti decorativi Base ACQUA A/I  
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 200 g/l  
FINITURA PROTETTIVA contiene COV massimo 30 g/l*

rev. n. 2 del 20 Feb 2020

ST\_FINITURA PROTETTIVA

**PREPARAZIONE DEI  
SUPPORTI**

*Rimuovere dal supporto da trattare qualsiasi traccia di sporco, eventuali parti friabili o non aderenti.*

*Spazzolare successivamente per depolverare la superficie.*

*Assicurarsi che la superficie da trattare sia perfettamente asciutta.*

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

*Applicare a rullo o a pennello una o due mani di FINITURA PROTETTIVA.*

**AVVERTENZE E  
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione. Mescolare bene prima dell'uso.*

*Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.*

*Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.*

*Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.*

*E' consigliabile utilizzare basi del medesimo lotto di produzione.*

*Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente. Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.*



Zona industriale C/da Sant' Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: [info@colorificioarea51.it](mailto:info@colorificioarea51.it)