



DESCRIZIONE

INSTEIA SOFT

Pittura decorativa per interni all'acqua

Pittura decorativa all'acqua per interni con particolare finitura. Facile da applicare e di gradevole aspetto è adatta alla decorazione di qualsiasi ambiente.

Buona la resistenza al lavaggio.

Il prodotto, grazie alle sue proprietà termoisolanti, riduce la comparsa di muffe.

Effetto INSTEIA SOFT TOUCH per un notevole gioco di luci e materia con finitura morbida al tatto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

*(Dati principali riferiti a 20°
e con umidità relativa
inferiore al 75 %)*

Aspetto e finitura	Liscio/Morbida
Colori / Basi	Silver - Gold - Tinte cartella
Natura del legante	Polimero acrilico
Supporti di applicazione	Interni
Resa teorica per mano	8 - 9 mq/l
Applicazione e diluizione	a pennello per decorativi pronto all'uso, se necessario con acqua al max 10%
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Secco al tatto	2 - 3h
Sovraverniciabile	4 - 6 h
Essiccazione completa	7 - 10 giorni
Peso specifico	1,00 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	6.000 - 8.000 cps
Vita di stoccaggio	12 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 1,25 - 2,5 - 5

CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/C
Decreto Legge n. 161/2006)*

*Pitture per effetti decorativi Base Acqua A/I
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 200 g/l
INSTEIA contiene COV massimo 14 g/l*

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

SUPERFICI NUOVE NON VERNICIATE e CARTONGESSI

Assicurarsi che gli intonaci siano maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni.

Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

Applicare due mani di FONDO DECORO SOFT e lasciarlo asciugare completamente.

Per finiture intense e uniformi è consigliabile applicare il FONDO PER DECORATIVI tinteggiato a tono dell'effetto decorativo scelto.

SUPERFICI IN BUONE CONDIZIONI PITTURATE CON IDROPITTURA LAVABILE

Assicurarsi che le superfici siano pulite, prive di polvere e di parti scarsamente coerenti.

Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni. In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione. Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

Applicare due mani di FONDO DECORO SOFT e lasciarlo asciugare completamente. Per finiture intense e uniformi è consigliabile applicare il FONDO PER DECORATIVI tinteggiato a tono dell'effetto decorativo scelto.

SUPERFICI DETERIORATE O PITTURATE CON TEMPERA

Pulire accuratamente le superfici eliminando le parti di intonaco o idropittura sfarinate e scarsamente aderenti.

In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione.

Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti.

Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni o se necessario, in casi di spessori elevati, ripristinare con malte specifiche. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

Applicare due mani di FONDO DECORO SOFT e lasciarlo asciugare completamente.

Per finiture intense e uniformi è consigliabile applicare il FONDO PER DECORATIVI tinteggiato a tono dell'effetto decorativo scelto.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura, è possibile applicare una prima mano di INSTEIA SOFT tal quale in maniera uniforme e lasciarla essiccare. Applicare la seconda mano, a distanza di 4-6 ore, con apposito pennello con movimenti irregolari e incrociati; mentre il prodotto appassisce modellare a proprio piacimento con una spatola in acciaio inox o in plastica con angoli arrotondati schiacciandolo delicatamente sulla parete con movimenti in senso casuale.

TINTEGGIATURA

La colorazione è realizzabile tramite il sistema ti tometrico AREA COLOR SYSTEM.

Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali discrepanze di tono.

**AVVERTENZE E
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
Mescolare bene prima dell'uso.
Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.
Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.
E' consigliabile utilizzare basi del medesimo lotto di produzione.
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente. Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tu avvia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto o ad ogni singolo caso specifici o e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono
84035 Polla - SA - Italy
Tel + 39 0975 391005
Telefax + 39 0975 375811
E-mail: info@colorificioarea51.it