



DESCRIZIONE

SBIANCATUTTO

Pittura murale coprimacchia all'acqua

Pittura murale superlavabile coprimacchia all'acqua. Copre con efficacia le macchie difficili come nicotina, caffè, aloni asciutti, scritte di pennarello, etc. SBIANCATUTTO ha una finitura opaca e grazie alla sua speciale formulazione riesce a coprire e mascherare perfettamente ogni traccia di sostanza idrosolubile bloccandola ed evitando il riaffioramento. E' dotata inoltre di ottima lavabilità, elevato potere coprente ed eccezionale punto di bianco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

| | |
|----------------------------------|--|
| <i>Aspetto e finitura</i> | <i>Opaco / Liscia</i> |
| <i>Colori / Basi</i> | <i>Bianco</i> |
| <i>Supporti di applicazione</i> | <i>Interni</i> |
| <i>Natura del legante</i> | <i>Copolimeri sintetici</i> |
| <i>Resa teorica per mano</i> | <i>9 - 10 mq/l</i> |
| <i>Applicazione e diluizione</i> | <i>a pennello - pronto all'uso se necessario con acqua al 5% a rullo - pronto all'uso se necessario con acqua al 5% a spruzzo - pronto all'uso se necessario con acqua al 5%</i> |
| <i>Pulizia attrezzi</i> | <i>Con acqua potabile</i> |
| <i>Secco al tatto</i> | <i>1 - 2h</i> |
| <i>Sovraverniciabile</i> | <i>8 - 10 h</i> |
| <i>Essiccazione completa</i> | <i>24 h</i> |
| <i>Peso specifico</i> | <i>1,38 +/- 0,05 g/ml</i> |
| <i>Viscosità</i> | <i>1.500 - 2.300 cps</i> |
| <i>Vita di stoccaggio</i> | <i>18 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i> |
| <i>Confezioni</i> | <i>Litri 0,750 - 2,5 - 4 - 10</i> |

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006

Pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l
SBIANCATUTTO contiene COV massimo < 30 g/l

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI**

SUPERFICI NUOVE O NON PITTURATE: assicurarsi che la superficie sia pulita e asciutta.
Applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND COPRIMACCHIA sulle macchie più difficili.

SUPERFICI DETERIORATE O PITTURATE CON TEMPERA: rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco. Stuccare con AREASTUCCO nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui e attendere la completa essiccazione.
Spazzolare e carteggiare la parete.
Applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND COPRIMACCHIA sulle macchie più difficili.

SUPERFICI PITTURATE CON IDROPITTURA LAVABILE: riempire eventuali fori o capillarità della parete con AREASTUCCO riempitivo lasciandolo essiccare.
Spazzolare e carteggiare la parete.
Applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND COPRIMACCHIA sulle macchie più difficili.

SUPERFICI CON ANNERIMENTO DIFFUSO: Lavare le pareti con acqua per rimuovere, il più possibile, la fuliggine depositata.
A parete asciutta applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND COPRIMACCHIA diluito al 10% sull'intera superficie.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura procedere con l'applicazione in due mani di SBIANCATUTTO con intervallo di almeno 8 - 10 ore una dall'altra.

**AVVERTENZE E
CONSIGLI UTILI**

Rispettare rigorosamente le percentuali di diluizione. Un'eccessiva aggiunta di acqua può compromettere l'efficacia del prodotto.

Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.

Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.

Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it