



## AREAFOND OPACO

*Fondo ad acqua per legno e muri  
riempitivo carteggiabile*

### DESCRIZIONE

*Fondo ad acqua con finitura opaca dotato di un elevato potere coprente e riempitivo. Ideale come mano di fondo per legno e muri. Ottima la carteggiabilità.*

### CARATTERISTICHE TECNICHE

*(Dati principali rilevati a 20°  
e con umidità relativa  
inferiore al 75 %)*

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Opaco</i>
<i>Colori / Basi</i>	<i>Bianco</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni ed esterni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Resina acrilica</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>9 - 10 mq / l</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello con acqua 5-10% a volume a rullo con acqua 5-10% a volume a spruzzo con acqua 10-15% a volume</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>max 1 h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>6 - 8 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>24 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,35 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>10.000 - 15.000 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>24 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 0,5 - 2,5 - 10</i>

### CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/CE)  
Decreto Legge n. 161/2006*

*Pitture monocomponenti ad alte prestazioni Base ACQUA A/i  
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 140 g/l  
AREAFOND OPACO contiene COV massimo < 140 g/l*

**PREPARAZIONE DEI  
SUPPORTI****SUPERFICI IN LEGNO**

*Carteggiare, se necessario, per levigare eventuali imperfezioni del supporto.  
Depolverizzare perfettamente tutta la superficie da trattare.*

**SUPERFICI IN MURATURA**

*Assicurarsi che le superfici siano pulite, prive di polvere e di parti scarsamente coerenti.  
Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e  
carteggiare le imperfezioni. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO  
opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo  
asciugare per almeno 4-6 ore.*

**SUPERFICI IN MURATURA DETERIORATE O PITTURATE CON TEMPERA**

*Pulire accuratamente le superfici eliminando le parti di intonaco o idropittura sfinite  
e scarsamente aderenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO  
RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni o, se necessario, in casi di  
spessori elevati ripristinare con malte specifiche.  
Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte  
le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.*

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

*Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura  
procedere con l'applicazione di AREAFOND OPACO opportunamente diluito.  
Applicare la seconda mano a distanza di 6 - 8 ore.*

**CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.  
Un'eccessiva diluizione diminuisce il potere coprente e riempitivo del prodotto.  
Mescolare bene prima dell'uso.  
Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.  
Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.  
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in  
ambiente fresco e asciutto lontano da fonti di calore.*

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.  
Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.  
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.*