



AD-FLOOR

Additivo antiscivolo per resine e smalti

DESCRIZIONE

Additivo strutturante per resine e smalti. Additivato alle finiture per pavimento ne aumenta l'effetto antiscivolo. Ideale per marciapiedi, scalinate, passaggi pedonali, parcheggi, spogliatoi, bordo piscine, pavimenti di imbarcazioni, ecc.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Effetto antiscivolo
- Trasparente non altera il colore
- Distribuzione uniforme
- Non sedimenta
- Resistente all'abrasione
- Facile da pulire
- Antirumore

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

<i>Finitura</i>	<i>Ruvida</i>
<i>Campo di impiego</i>	<i>Additivo da aggiungere a smalti o resine applicabili all'interno o all'esterno</i>
<i>Dosaggio</i>	<i>Dal 5% all' 8%</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>24 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>100g - 300g</i>

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Per un ciclo ottimale, in caso di finitura antiscivolo, e' consigliabile applicare tre mani di resina o smalto, aggiungendo AD-FLOOR solo durante la seconda mano, mescolandolo con cura prima di ogni utilizzo. Qualora si scegliesse di utilizzare un ciclo a due mani aggiungere AD-FLOOR durante la seconda mano.

Esempio di dosaggio:

- Confezione di AD-FLOOR da 100g idoneo per additivare AREAFLOOR O AREAPOXY confezione da 1,2 lt (all'8% circa);
- Confezione di AD-FLOOR da 300g idoneo per additivare AREACRYL confezione da 5 lt (al 6% circa);

CONSIGLI UTILI

Aggiungere il prodotto nelle percentuali indicate per ottenere una finitura antiscivolo efficace.

Una volta aggiunto l'AD-FLOOR alla base, rimescolare ogni volta prima dell'utilizzo. Conservare il prodotto in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

*Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.