

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI****FONDI VERNICIATI CON PRODOTTI A BASE DI RESINE SINTETICHE:**

Eliminare il vecchio trattamento, senza l'ausilio di sverniciatori, per assicurare il contatto tra il supporto minerale e il fissativo ai silicati.

INTONACI NUOVI A CALCE O CEMENTIZI:

Assicurarsi che il supporto sia asciutto, pulito e ben stagionato.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

A parete pulita e asciutta applicare una mano a pennello di AREAFOND SILICATI diluito in rapporto **1:2**

CONSIGLI UTILI

Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione. Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.

Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.

Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

TOLTO TINTEGGIATURA ED INSERITO VOCE DI CAPITOLATO.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.