

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**MODALITA' DI APPLICAZIONE*****SUPERFICI CON BUON ASSORBIMENTO: (nuove o non pitturate)**

Assicurarsi che la superficie sia asciutta - applicare una mano di AD-BIO diluito in rapporto **1:4**

***SUPERFICI CON ELEVATO ASSORBIMENTO: (deteriorate o pitturate con tempera)**

Rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco - stuccare con AREASTUCCO nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui - applicare una mano di AD-BIO diluito in rapporto **1:3**

***SUPERFICI CON LIEVE ASSORBIMENTO: (pitturate con idropittura lavabile)**

Riempire eventuali fori o capillarità della parete con AREASTUCCO riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di AD-BIO diluito in rapporto **1:5**

CONSIGLI UTILI

Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione. Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.

Non applicare su parete esposta al sole diretto.

Non applicare in previsione di piogge.

Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.

Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.